查询2SK1183供应商

2SK1183

External dimensions 1 ..... FM20

Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Symbol	Ratings	Unit
V_{DSS}	200	V
V_{GSS}	±20	V
I_D	±3	A
$I_{D\ (pulse)}$	±12 (Tch ≦150°C)	A
P_D	25 (Tc = 25°C)	W
E_{AS} *	30	mJ
Tch	150	°C
Tstg	–55 to +150	°C

*: V_{DD} = 50V, L = 6mH, I_L = 3.0A, unclamped, See Figure 1 on Page 5.

Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Symbol	Ratings min	Ratings typ	Ratings max	Unit	Conditions
$V_{(BR)\ DSS}$	200			V	I_D = 250μA, V_{GS} = 0V
I_{GSS}			±500	nA	V_{GS} = ±20V
I_{DSS}			250	μA	V_{DS} = 200V, V_{GS} = 0V
V_{TH}	2.0		4.0	V	V_{DS} = 10V, I_D = 250μA
$Re_{(yfs)}$	0.8	1.2		S	V_{DS} = 10V, I_D = 1.5A
$R_{DS\ (on)}$		1.2	1.5	Ω	V_{GS} = 10V, I_D = 1.5A
Ciss		140		pF	V_{DS} = 25V, f = 1.0MHz, V_{GS} = 0V
Coss		42		pF	
t_{on}		35		ns	I_D = 1.5A, V_{DD} = 100V, V_{GS} = 10V, See Figure 2 on Page 5.
t_{off}		50		ns